Centralni usisivač
MI1411

model januar '08

Osnovni podatci	
Max. udaljenos od utičnice	20 m
Max. broj istivremenih korisnika	1
Prosečna površina delovanja	200 m²
Posečan broj utičnica	8

Tehničke specifikacije	
Primarni filter	Cyclonic filtriranje
Sekundarni filter	Samočišćući tekstilni filter (2 verzije modela)
Kapacitet	18 L
Dimenzije jedinice (Š xV x D)	0,38 x 1,00 x 0,40 m
Potreban prostor za instalaciju	0,75 x 1,40 x 0,75 m

Tehničke karakteristike motora			
Napajanje	220 - 250 VAC, 50 Hz		Insulation class B
Nominalna snaga	1200	W	
Max. snagar	1560	W	
Max. struja	6,0	A	
Max. obrtni momenat	22000	/ min	
Zahtevani tip osigurača	8	A	
Ram motora	145	mm	
Četkice	Ref. EF		
Kontrola motora	12 VDC signal sa zaštitinim transformatorom		(VDEO551 - relay 16A)

Tehničke karakteristike turbine			
Tip motora	Tangential By-Pass		Promer spoljašnjeg izduva 50mm
Broj stepeni rada	3		
Max. podpritisak	2750	mmH2O	
Max. vazdušni protok	44	L/sec	
Max. AirWatts	261	W	

Verzije modela	
1.0040.1411	Centralna jedinica MI 1411 - PC/ABS - Standardni tekstilni filter
1.0050.1411	Centralna jedinica MI 1411 - PC/ABS - Samočišćući tekstilni filter
1.0056.1411	Central vacuum unit MI 1411 - PC/ABS - COMFORT model

Certifikati kvaliteta	
KEMA	KEMA-KEUR & KEYMARK
EMC	Electromagnetic Compatibility
CE	Conform

IMPORTANT NOTE Technical data is subject to change wihtout notice. Please check our website for latest information.

ELEK TRENDS PRODUCTIONS sa/nv
Rue des Bengalis 4 - B-7700 Moeskroen - Belgium - T: +32 (0)56/ 48 15 90 - F: +32 (0)56/ 48 15 91 - info@elek-trends.be
www.elek-trends.be